

SPECJALIZUJEMY SIĘ W DOSTAWACH I SERWISIE SPRZĘTU DO OZNACZANIA I ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW.

Dopasowani do potrzeb Klienta

Dysponujemy bardzo szeroką gamą urządzeń przemysłowych największych światowych producentów, co umożliwia nam dobór rozwiązań optymalnych dla określonych potrzeb naszych Klientów.

Doświadczenie

Liczba urządzeń do oznaczania lub etykietowania zainstalowanych i serwisowanych przez Promark od 1993 roku wyraża się w tysiącach i rośnie o ponad 600 sztuk rocznie.

Klienci

Wśród naszych odbiorców znajduje się większość wiodących krajowych zakładów produkcyjnych.

NAJLEPSZY HELPDESK W BRANŻY!

tel. 022 858 14 15
serwis@promark.net.pl



PROMARK® sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 32, 02-927 Warszawa
tel. 022 858 14 00
faks 022 842 26 82

promark@promark.net.pl
www.promark.net.pl



Systemy oznaczania produktów



MARKEM SMARTDATE

NAJSZYBSZE, NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNE I NIEZAWODNE DATOWNIKI TERMOTRANSFEROWE.
MARKEM – NAJWYŻSZY STANDARD ODKĄD NA MASZYNACH PAKUJĄCYCH WPROWADZONO DATOWNIKI!

- ✓ WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ DRUKU
Zaawansowana konstrukcja kontroli zużycia folii barwiącej oraz wysokiej jakości wydruki
- ✓ PROSTA INSTALACJA I OBSŁUGA
Komunikaty prezentowane w formie ikon, opcja kolorowego dotykowego wyświetlacza graficznego oraz możliwość przenoszenia danych za pomocą portu USB
- ✓ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Łatwa, solidna, przemysłowa konstrukcja, opatentowany system wózka przesuwne
- ✓ ELASTYCZNOŚĆ
Możliwość bardzo szybkiej zmiany trybu pracy start-stop na ciągłą w modelu 5 i przyjazna obsługa
- ✓ DOSKONAŁA TECHNOLOGIA
Dostosowanie elementów montażowych do dominującego standardu bez konieczności modyfikacji urządzeń, na których datownik jest instalowany



MODEL	3i	3c	5	5 shuttled
Sposób druku:	komputerowo sterowana głowiczka (300 niezależnych elementów grzejnych na cal) termicznie przenosi barwnik z folii barwiącej na produkt - metoda kontaktowa			
Rozdzielczość nadruku:	300 dpi			
Tryb pracy:	start-stop	ciągły	start-stop lub ciągły	ciągły
Prędkość druku:	do 1000 mm/s do 750 szt./min	do 1500 mm/s do 500 szt./min	do 700 mm/s (start-stop) do 1000 mm/s (ciągły)	do 1800 mm/s
Możliwości druku:	kody kreskowe EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, dowolna grafika i logo 300 dpi, dowolny krój czcionki, data, czas rzeczywisty			
Pole nadruku:	53 x 74 mm	53 x 100 mm	53 x 75 mm (start-stop) 53 x 150 mm (ciągły)	53 x 100 mm
Opcja:	możliwość współpracy z konwerterem serial - ethernet		sterownik z kolorowym dotykowym wyświetlaczem graficznym i możliwością przenoszenia danych za pomocą portu USB	

MARKEM 5200

DRUKARKA ZAPEWNIAJĄCA WŁAŚCIWY NADRUK NA KAŻDYM KARTONIE, ZAWSZE ZGODNY Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ I PRZEZNACZENIEM. DOSKONAŁE ZASTĘPUJE ETYKIETY LUB NADRUK Z DUKARNI, GWARANTUJĄC JEDNOCZEŚNIE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA.

- ✓ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ KODÓW KRESKOWYCH W BEZPOŚREDNIM OZNACZANIU KARTONÓW
- ✓ DOSKONAŁA ROZDZIELCZOŚĆ DZIĘKI 256 NIEZALEŻNIE STEROWANYM DYSZOM
- ✓ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA PRZEZ ELIMINACJĘ TUSZÓW PŁYNNYCH ORAZ BRAK KONIECZNOŚCI ICH UTYLIZACJI
- ✓ KONTROLA JAKOŚCI DZIĘKI WPROWADZENIU DODATKOWYCH OZNACZEŃ ZMIENNYCH
- ✓ 100% CZYTELNOŚCI KODÓW KRESKOWYCH
- ✓ 0% KŁOPOTÓW Z OBSŁUGĄ



MODEL	5200
Konfiguracja systemu:	do 2 niezależnych głowic na jeden sterownik
rozmiar: masa:	1110 x 648 x 483 mm ok. 63 kg
Główce drukujące:	wyposażone w 256 w pełni niezależnych dysz drukujących
długość przyłącza: prędkość druku: rozmiar: masa:	4 metry do 55 m/min 112 x 122 x 158 mm ok. 2,1 kg
Możliwość druku:	
wysokość nadruku: długość nadruku: kody kreskowe:	do 65 mm do 1200 mm EAN 13, EAN 128, ITF, Code 39, UPC-A i in.
Interfejs użytkownika:	podświetlany LCD 320 x 240 pikseli uproszczona klawiatura operatora możliwość połączenia do 31 urządzeń w sieć
Zasilanie:	230 VAC, 1450 W nie wymaga sprężonego powietrza
Standardy:	CE, IP45, < 75 dB (A) gniazdo komunikacji przez ethernet

MARKEM SMARTLASE

URZĄDZENIA DO NANOSZENIA NA OPAKOWANIACH, WYROBACH LUB ETYKIETACH ODCHYLANYM PROMIENIEM LASEROWYM INFORMACJI ZMIENNYCH TAKICH JAK: DATA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA, KOD PRODUKCJI, KOD KRESKOWY, DOKŁADNY CZAS, NUMER KOLEJNY, CENA I IN.

- ✓ NIEWIELKIE GABARYTY
- ✓ BARDZO ŁATWA INSTALACJA I OBSŁUGA
- ✓ TRWAŁE, ESTETYCZNE, KOMPUTEROWO STEROWANE NADRUKI
- ✓ PEŁNA WYDAJNOŚĆ LINII PRODUKCYJNYCH DZIĘKI MINIMALIZACJI PRZERW W PRACY



MODEL	110i	130i
Sposób druku:	odkształcenie lub odparowanie wierzchniej warstwy produktu promieniem laserowym - metoda bezkontaktowa	
Długość fali laserowej:	10 600 nm (podczerwień)	
Tuba laserowa:	CO ₂ , chłodzona powietrzem, 10 W	CO ₂ , chłodzona powietrzem, 30 W
Prędkość druku:	do 90 m/min	
Pole nadruku:	50 x 80 mm	
Pamięć napisów:	50	
Pamięć nastaw:	10 zestawów parametrów dla różnych typów powierzchni	
Interfejs użytkownika:	oddzielny panel operatorski z pełną klawiaturą	
Masa urządzenia:	10 kg	12 kg

MARKEM CIMJET

UMOŻLIWIA DRUKOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM I NANOSZENIE ETYKIET Z KODAMI KRESKOWYMI NA DOWOLNĄ STRONĘ KARTONU. AUTOMAT DRUKUJĄCO-ETYKIETUJĄCY CIMJET TO W PEŁNI PRZEMYSŁOWE, ZINTEGROWANE URZĄDZENIE, NIEWYMAGAJĄCE STAŁEGO PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA.

- ✓ PRZYJAZNA OBSŁUGA, FUNKCJONALNY INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE
- ✓ MOŻLIWOŚĆ PRACY I MONITOROWANIA W SIECI
- ✓ RÓŻNE MODELE APLIKATORÓW DO OZNACZANIA DOWOLNYCH PRODUKTÓW W ŻĄDANYM MIEJSCU



MODEL	321	331	334	309
Miejsce aplikacji etykiet na opakowaniu:	front	góra lub bok	góra, bok, spód	przód i/lub bok
Wydajność (etykiel/min):	do 40	do 150	do 50	do 40 (tylko bok)
Rozmiar etykiety dł. x szer. (mm) minimum: maksimum:	50 x 80 150 x 150	25 x 25 100 x 100	25 x 25 210 x 160	40 x 50 150 x 150
Możliwość druku:	ponad 1000 krojów czcionek, dowolna grafika, kody kreskowe: ITF 14, code (39, 128), EAN (8, 13, 128), UPC (A, E), UCC 128, PDF 417, QR Code, DataMatrix			
Średnica roli etykiet:	wew. 75 mm , zew. 300 mm			
Długość folii barwiącej:	450 m			
Rozdzielczość:	200 lub 300 dpi			
Interfejs użytkownika:	podświetlany wyświetlacz LCD, obsługa wielu języków (w tym polskiego), pełna diagnostyka na ekranie, intuicyjna obsługa klawiatury			