



więcej informacji na stronie
www.promark.net.pl

PROMARK®
OZNACZANIE



OZNACZANIE I ETYKIETOWANIE

FOLIE DO TŁOCZEŃ, TTR



FOLIE DO TŁOCZEŃ, TTR

JAKOŚĆ NADRUKU, CZYTELNOŚĆ KODÓW KRESKOWYCH, TRWAŁOŚĆ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ W TECHNOLOGII TERMOTRANSFEROWEJ ZALEŻĄ OD JAKOŚCI STOSOWANYCH MATERIAŁÓW: FOLII (TAŚMY) ORAZ ETYKIET.

ARMOR

FOLIE (TAŚMY) TERMOTRANSFEROWE

Taśmy termotransferowe to cienkie, poliestrowe folie powlekane barwnikiem umożliwiające nanoszenie informacji, grafiki, kodów kreskowych na bardzo różne powierzchnie, takie jak: papier, karton, folie PP, PE, PET, PCV, nylon, satynę czy tyvek.

Dysponujemy szerokim asortymentem taśm termotransferowych do zastosowania w praktycznej każdej drukarce etykiet.

Szczególnie polecamy najwyższej jakości materiały firmy ARMOR, największego europejskiego producenta folii TTR.

Oferujemy taśmy czarne i kolorowe w wersji:

- woskowej,
- woskowo-żywicznej,
- żywicznej.

ETYKIETY

W ramach kompleksowej oferty firma Promark dostarcza także odpowiednie dla technologii TTR etykiety samoprzylepne.

FOLIE DO TŁOCZEŃ

Wśród wielu rodzajów folii barwiących oferujemy również taśmy przeznaczone do drukarek drukujących za pomocą metalowych czcionek, szczególnie wciąż popularnych datowników przemysłowych. Oferowane przez nas folie do tłoczeń zapewniają nie tylko wysoką jakość, ale także trwałość nadruku.

Dla zastosowań standardowych polecamy ekonomiczne folie jednowarstwowe (VTA).

Folia typu VTA zalecana do stosowania przy zadruku na podłożach takich jak PE lub PP.

Folia dwuwarstwowa typu VTK, jest bardziej wszechstronna, nadaje się do stosowania na różnych podłożach papierowych, winylowych, typu PET, nylon, skórze itd. Zalecana w wypadku konieczności znakowania na podłożach zawilgoconych lub marznących.

WYBRANE KRYTERIA	TAŚMY DO GŁOWIC PŁASKICH			
	WOSK ekonomiczność i jakość		WOSK / ŻYWICA wydajność i wszechstronne zastosowanie	ŻYWICA wysoka odporność i trwałość
	AWR 470	AWX 500+	APR 5	AXR 7+
prędkość druku	●	●●	●●●	●●●●
obrót kodów kreskowych co 90°	●	●●	●●●	●●●●
zaciemnienie / kontrast	●	●●	●●●	●●●●
kompatybilność z etykietami	●	●●	●●●	●●●●
odporność na zaplamienia	●	●●	●●●	●●●●
odporność na zadrapania	●	●●	●●●	●●●●
odporność na wys. temp. (180°C)				●●●●
odporność na wys. temp. (250°C)				●●●●
odporność na etanol				●●●●
odporność na benzynę bezołowiową				●●●●



PROMARK®
OZNACZANIE

ul. Zdrojowa 32, 02-927 Warszawa
tel. 022 858 14 00 (6 linii)
faks 022 842 26 82
www.promark.net.pl
e-mail: promark@promark.net.pl