



więcej informacji na stronie
www.promark.net.pl

PROMARK®
OZNACZANIE



DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH

TSC



DRUKARKI KOMPUTEROWE FIRMY TSC, PODOBNE JAK WIELE INNYCH DRUKAREK TERMOTRANSFEROWYCH, SŁUŻĄ DO DRUKOWANIA ETYKIET O TREŚCIACH ZMIENNYCH, ZAWIERAJĄCYCH KODY KRESKOWE, ZNAKI GRAFICZNE LUB ALFANUMERYCZNE ITP.

W WIELU ZASTOSOWANIACH SPRZĘT TSC CHARAKTERYZUJE SIĘ WYJĄTKOWO KORZYSTNYM STOSUNKIEM JAKOŚCI DO CENY.

Drukarki TSC są łatwe i przyjazne w obsłudze. Ich przemysłowa konstrukcja zapewnia między innymi:

- bardzo łatwą wymianę roli etykiet oraz folii barwiącej,



- możliwość stosowania folii o nawoju zewnętrznym jak i wewnętrznym,
- przyjazne regulacje nacisku głowicy oraz czułości fotokomórek,
- czytelny wyświetlacz,
- ostrzeżenia o błędach za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego.

Modele drukarek TSC oferowane przez Promark doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych dzięki takim zaletom, jak:

- solidna, metalowa konstrukcja,
- wysoka jakość wykonania i niezawodność,
- kompatybilność z różnymi wersjami oprogramowania stosowanego do etykiet Thermal Transfer Ribbon,
- duży wybór opcji i akcesoriów,
- łatwe łączenie w sieć,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Promark,
- wysokiej jakości materiały eksploatacyjne w konkurencyjnych cenach.



	TTP-246M	TTP-344M	TTP-248M
Metoda druku:	druk termotransferowy i/lub termiczny		
Rozdzielczość (dpi):	203	300	200
Prędkość druku (mm/s):	do 152	do 102	50, 100, 152, 203
Maks. szerokość druku (mm):	108	104	104
Maks. długość nadruku (mm):	990	475	1000
Pamięć:	3 MB - 2 MB DRAM, 1 MB Flash (1 MB Flash na płycie opcjonalny)		2 MB Flash 4 MB DRAM
Czujniki:	przerwy między etykietami, końca papieru, końca folii barwiącej, otwartej obudowy (opcja), odrywania etykiet (opcja)		przerwy między etykietami / czarnego znacznika, końca folii barwiącej, otwartej głowicy, odrywania etykiet
Obudowa:	metalowa z wizjerem do wnętrza		
Panel obsługi:	wyświetlacz LCD (122x32 piksele), LED (zasilania, błędu, pracy), klawisze (pauzy, wysuwu, menu)		wyświetlacz LCD (122x64 piksele), LED (zasilania, błędu, pracy), klawisze (pauzy, wysuwu, menu)
Inne:	zegar czasu rzeczywistego		wewnętrzny nawijak etykiet, gilotyna
Interfejs komunikacyjny:	RS232, port równoległy centronics		RS232, port równoległy centronics, USB, ethernet (opcja)
Szerokość etykiet:	25,4 - 116 mm		19-118 mm
Maks. długość folii barwiącej:	300 m		450 m