



więcej informacji na stronie
www.promark.net.pl

PROMARK®
OZNACZANIE



DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH

ZEBRA

DRUKARKI ZEBRA TO URZĄDZENIA DO TERMICZNEGO I TERMOTRANSFEROWEGO DRUKU ETYKIET. DRUKUJĄ WSZELKIE KODY KRESKOWE, GRAFIKĘ I INFORMACJE ZMIENNE TAKIE JAK: DATA PRODUKCJI, DATA PRZYDATNOŚCI, NUMER SERII ITD.

Zależnie od potrzeb mogą to być: lekkie drukarki przenośne, niewielkie drukarki biurowe, wydajne drukarki półprzemysłowe czy przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach drukarki przemysłowe.

Firma Zebra jest niekwestionowanym liderem w branży producentów drukarek etykiet. Używa się ich wszędzie tam, gdzie są częścią procesu produkcyjnego, a ich niezawodność i szybkość są najbardziej wykorzystywane.

Trwała konstrukcja odporna na trudne warunki pracy oraz szeroka oferta wyposażenia dodatkowego umożliwiają dobór odpowiedniego urządzenia do konkretnego procesu produkcyjnego.

Drukarki firmy Zebra pracują w oparciu o dwie podstawowe metody druku: termiczną lub termotransferową.

Drukarki Zebra mogą być wyposażone w unikalną technologię E3. Pozwala ona na dowolne ułożenie kodów kreskowych na etykiecie oraz zwiększa trwałość głowiczki drukującej.

Wszystkie drukarki Zebra posiadają wspólny język komunikacji ZPLII i możliwość zastosowania protokołu TCP/IP do pracy w sieci ethernet. Ułatwia to integrację tych urządzeń z systemami informacyjnymi Klientów.

Oferowana przez nas szeroka gama produktów firmy Zebra umożliwia zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla Państwa potrzeb. Wysoka jakość materiałów eksploatacyjnych gwarantuje wydruki spełniające Państwa oczekiwania.

Poniżej podajemy dane techniczne najpopularniejszych modeli.

		Z4M+	Z6M+	140XIII+	170XIII+	105SL
Druk termiczny:		+	+	+	+	+
termotransferowy:		+	+	+	+	+
Rozdzielczość (dpi):		203 / 300	203 / 300	203	300	203 / 300
Szerokość druku (mm):	maks.	104	168	128	168	104
Szerokość etykiet (mm):	min. maks.	19 115	19 174	40 140	51 180	19 115
Rola etykiet (mm)	ø wewnętrzne ø zewnętrzne			76 203		
Taśma barwiąca:	długość maks.	403 m (nawój zewnętrzny)				
Prędkość druku (mm/s):		do 254	do 154	do 305	do 203	do 203
Pamięć standardowa:	Flash DRAM	1 MB 2 MB	1 MB 2 MB	1,5 MB 4 MB	1,5 MB 4 MB	1,5 MB 4 MB
Czujnik papieru na:	odstęp wyczernienia	+	+	+	+	+
Komunikacja:	centronics RS232	+	+	+	+	+
Opcje:	gilotyna pamięć Flash pamięć DRAM	opcja 8 MB 4 MB	opcja 8 MB 4 MB	opcja 8 MB 4 MB	opcja 8 MB 4 MB	opcja 8 MB -